CHX3636SB-1

Hotte sous-cabinet 36"

Apparence extérieure	
Grade d'acier inoxydable	430 | Gauge -18 | Fini satin #4
Dimensions	
Dimensions	35 7/16" (L) x 20" (P) x 6" (H)
Caractéristiques	
Contrôle	À boutons poussoirs mécaniques
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur	420 PCM, 3 Vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 260 PCM, 1.0 Sones Vitesse 2, 330 PCM, 2.8 Sones Vitesse 3, 420 PCM, 4.0 Sones
Type de filtre	Filtres à chicane (allant au lave-vaisselle)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	Conduit circulaire 6" par le haut Conduit rectangulaire 3 1/4" x 10" par le haut Conduit rectangulaire 3 1/4" x 10" par l'arrière
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V / 60 Hz / 15 amp | Circuit 15 Amp ou 20 Amp requis
Garantie	
Garantie 1 an	Main d'oeuvre, service à domicile
Garantie 2 ans	Pièces, service à domicile
Modèle	CHX3636SB-1

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis

Dimensions



Installation



A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	6"
E	Hauteur du cabinet	variable

Sortie

6" circulaire (par le dessus)



3¼" X 10" (dessus et arrière)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis