





Modèle Sélectionné	
Numéro de Modèle	ELN136S1
Apparence extérieure	
Couleur	Acier inoxydable
Grade d'acier inoxydable	430
Dimensions	
Dimensions	36" (L) X 24" (P) X 12 1/8" (H)
Caractéristiques	
Contrôle	Boutons rotatifs en acier inoxydable, rétractables et lumineux
Éclairage	2 ampoules 2.5W DEL Premium, 1 intensité (ampoules incluses)
Type de moteur	1200 PCM, 4 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 375 PCM, 1.4 sones Vitesse 2, 640 PCM, 3.2 sones Vitesse 3, 940 PCM, 6.0 sones Vitesse 4, 1200 PCM, 7.7 sones
Type de filtre	3X filtres à chicane en acier inoxydable
Type d'évacuation	Extérieur seulement
Type de transition de sortie	8" circulaire Clapet anti-retour inclus
Cheminée (évacuation extérieure)	Pour un plafond de 8'8" à 10'8" de hauteur
Caractéristiques spéciales	Système "Hush"
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V-60 HZ / 800 Watt à 6.7 Amps
Accessoires (Optionnels)	
Extension de couvre conduit (évacuation extérieure)	KIT02785 Pour plafond de 7'5" à 10'0" de hauteur (avec accessoires appropriés)
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Appareil complet: pièces et main d'oeuvre; à domicile

Dimensions




Installation



A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	12 1/8"
E	Hauteur de la cheminée	25 3/8" à 39 7/8"

Sortie

8" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis