EST319GL

Hotte décorative à recirculation

Modèle Sélectionné	
Numéro de Modèle	EST319GL
Dimensions	
Dimensions	18 5/16'' (L) X 18 5/16'' (P) X 13½'' (H)
Caractéristiques	
Contrôle	À tige magique (Magic Wand)
Éclairage	1 ampoule, 20W halogènes (ampoule incluse), 1 intensité d'éclairage 3 ampoules, 40W incandescentes d'ambiances (ampoules incluses), 2 intensités d'éclairage
Type de moteur	300 PCM, 4 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 100 PCM, 0.3 sones Vitesse 2, 175 PCM, 2.1 sones Vitesse 3, 250 PCM, 3.8 sones Vitesse 4, 300 PCM, 4.1 sones
Type de filtre	1 filtre longue durée au charbon (inclus) Filtres mesh allant au lave-vaisselle, aluminium anodisé
Type d'évacuation	À recirculation seulement
Hauteur d'installation	Pour un plafond de 6'10'' à 10'1'' de hauteur
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V-60 HZ / 320 Watt à 2.7 Amps
Accessoires Inclus	
Télécommande	KIT02183-1 Jet black remote control
Accessoires (Optionnels)	
KIT01921	KIT01921 Extension | Pour une hauteur de plafond entre 6'10'' à 23'5''
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Appareil complet: pièces et main d'oeuvre; à domicile

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis

Dimensions



Installation



A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	13 1/2"
E	Hauteur du support	7 3/4" à 37 1/2"

Sortie

À recirculation



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis